

## Specifiche standard macchina

		50 S	100 S	150 S
Capacità	Lunghezze disponibili	200 U	200 U	250 U
	Volteggio max.	Ø 444 mm	Ø 444 mm	Ø 580 mm
	Diametro max. lavorabile	Ø 180 mm	Ø 180 mm	Ø 250 mm
	Lunghezza max. lavorabile	204 mm	200 mm	264 mm
	Passaggio barra	Ø 32 mm	Ø 36 mm	Ø 51 mm
Corse	Asse X	110 mm	110 mm	140 mm
	Asse Z	240 mm	240 mm	305 mm
Mandrino	Dimensioni autocentrante	5"	6"	8"
	Velocità mandrino	5000 giri/min	5000 giri/min	4000 giri/min
	Gamme velocità del mandrino	1, continuo	1, continuo	1, continuo
	Naso mandrino	Ø 140 mm	Ø 140 mm	Ø 170 mm
	Foro mandrino	Ø 45 mm	Ø 45 mm	Ø 61 mm
Torretta	Tipo torretta	Torretta a 8 posizioni	Torretta a 8 posizioni	Torretta a 8 posizioni
	Numero di utensili	8 utensili	8 utensili	8 utensili
	Altezza attacco utensile	20 mm	20 mm	25 mm
	Diametro attacco bareno	Ø 20 mm / Ø 25 mm	Ø 20 mm / Ø 25 mm	Ø 32 mm
	Tempo indexaggio torretta	0,2 s	0,2 s	0,2 s
Avanzamento	Velocità di avanzamento rapido: Asse X	30000 mm/min	30000 mm/min	30000 mm/min
	Velocità di avanzamento rapido: Asse Z	30000 mm/min	30000 mm/min	30000 mm/min
Contropunta (OP)	Posizionamento	Manuale	Manuale	Manuale
	Asse contropunta	MT-No.3 (Tipo fisso)	MT-No.3 (Tipo fisso)	MT-No.4 (Tipo fisso)
Motori	Motore mandrino (40% ED / in continuo)	7,5 / 5,5 kW	9 / 7,5 kW	11 / 11 kW
	Motore pompa refrigerante	0,25 kW [0,52 kW (opzionale)]	0,25 kW [0,52 kW (opzionale)]	0,25 kW [0,52/1,1 (opzionale)]
Requisiti di alimentazione	Potenza assorbita (in continuo)	13,58 kVA	17,15 kVA	23,29 kVA
Refrigerante	Vasca refrigerante	130 L	130 L	160 L
Dimensioni macchina	Altezza della macchina	1700 mm	1700 mm	1700 mm
	Ingombro al suolo	1395 mm × 1230 mm	1395 mm × 1230 mm	1600 mm × 1500 mm
	Peso	2000 kg	2000 kg	2600 kg
Rumori	Pressione acustica livello operatore (in relazione agli accessori opzionali)	Inferiore a 80 dB (A)		